

Нормы загрузок для засыпных фильтров и умягчителей

Баллоны под управляющий клапан 2 1/2"

Диаметр и тип подключения	2 1/2", сверху							
Типоразмер установки	0817	0830	0844	1035	1044	1054	1252	1354
Наружный диаметр, мм.	207	207	207	258	258	258	310	336
Высота, мм.	432	762	1132	897	1126	1386	1338	1398
Объем, л.	11	21,4	32,1	38,4	50,1	62,4	87,3	105,7
Масса баллона, кг	2	3,61	4,8	5,1	6,6	7,9	9,0	10,8
Объем фильтрующего материала, л	7	14	20	25	30	40	50	60
Объем смолы для умягчения, л	8	16	25	30	37	50	65	75
Масса поддерживающего слоя (гравий), кг	2	4	5	7	7	7	10	12

Баллоны под управляющий клапан 4"

Диаметр и тип подключения	4", сверху			4", сверху и снизу			
Типоразмер установки	1465	1665	1865	2162	2472	3072	3672
Наружный диаметр, мм.	363	413	481	555	626	780	938
Высота, мм.	1674	1671	1722	1721	1918	2139	2147
Объем, л.	148	194	269	344	473	697	1011
Масса баллона, кг	14,8	18,7	30,5	35,5	54,2	90,3	123,0
Объем фильтрующего материала, л	80	100	140	180	240	380	520
Объем смолы для умягчения, л	100	125	175	200	275	450	650
Масса поддерживающего слоя (гравий), кг	15	20	30	50	75	150	200